



BLOOM VITAL



50W, 100W, 150W, 200W, 300W - LED Pflanzenstrahler - LED Grow light - High-Power-LEDs - LED Gewächshausbeleuchtung - LED Langfeldleuchte - LED Color Vollspektrum - Vertical Farming - ohne Lüfter - IP67

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Ask a question about this product](#)

Beschreibung

BLOOM VITAL 50W, 100W, 150W, 200W, 300W ist das ideale LED Pflanzenlicht für die Beleuchtung in Gewächshäusern zur Kultivierung von Pflanzen und für das Vertical Farming, die vertikale Landwirtschaft. Die LED Langfeldleuchte ist aus 1 bis 5 Modulen aufgebaut und mit den Abstrahlwinkeln 40°, 60°, 90°, 150 x 75° erhältlich. BLOOM VITAL wird entweder an Seilen abgehängt oder mit Halterungsbügeln befestigt. Die längliche Konstruktion des LED Pflanzenstrahlers mit integrierter Kühlung kommt **ohne Lüfter** aus, dadurch ist der Strahler geräuscharm und noch energieeffizienter. Er kann auch in sehr feuchter Umgebung eingesetzt werden. Der LED Pflanzenstrahler BLOOM VITAL hat eine sehr hohe mittlere Lebensdauer von 50.000 Stunden.

Geeignet ist BLOOM VITAL für alle Arten der Gärtnerei, für die Aussaat, Aufzucht, Anbau von Pflanzen in Gewächshäusern und Gärtnereien. Das LED Wachstumslicht versorgt Grün- und Blühpflanzen mit derselben Lichtqualität, die sie auch unter Sonnenlicht erhalten würden. In jeder Phase ist die optimale Lichtversorgung der Pflanzen gewährleistet, eine wichtige Voraussetzung für gesundes und üppiges Pflanzenwachstum.

Verbrauchsleistung	50W	100W	150W	200W	300W
Leuchte					
Stromspannung	100-240 AC, 50~60 Hz				
Lichtausbeute Lumen	1750 lm	3500 lm	5250 lm	7000 lm	9000 lm
Anzahl LEDS	70	140	210	280	350
PPFD	190umol/0,5m	380umol/0,5m	560umol/0,5m	750umol/0,5m	1100umol/0,5m
LED Color	380nm, 400nm, 460nm,				
Vollspektrum	520nm, 600nm, 630nm, 660nm, 730nm, 6500K, 3000K				
Abstrahlwinkel	40°, 60°, 90°, 150 x 75°				
Schutzklasse	IP 67				
Betriebsumgebungs- temperatur	-20°C ~ +45°C				
Mittlere Lebensdauer	50.000 Std.				
LED Chip	SMD3030				
Netzteil	Meanwell				
Abmessung	285 (L) x 143 (B) x 85 (H) mm	570 (L) x 143 (B) x 85 (H) mm	855 (L) x 143 (B) x 85 (H) mm	1135 (L) x 143 (B) x 85 (H) mm	1416 (L) x 143 (B) x 85 (H) mm
Gewicht	2,1 kg	3,5 kg	4,5 kg	5,8 kg	8,2 kg